

HELIUM HG / He



Air Liquide's Gas Encyclopedia - Pages 989 - 998

Sovellukset

Kuituoptiikka
Turvatyyny
Vuodonetsintä

Kuljetustiedot

Puristetut kaasut

Kuljetusnimi	Helium, puristettu
YK No	1046
VAK/RID	Luokka 2 Luokituskoodi 1A



Air Liquide on johtava heliumin toimittaja Euroopan markkinoilla useiden heliumlähteidensä ansiosta. Air Liquide voi siten tarjota luotettavan, vakaan ja varman heliumin toimituksen kaikkialla Euroopassa

Fysikaaliset ominaisuudet

Molekyylipaino	4 g/mol
Suhteellinen tiheys:	
Suhteellinen tiheys,kaasu	0,14 (ilma=1)
Suhteellinen tiheys, neste	N/A (vesi=1)
Väri	väritön
Tuoksu	Hajuton
CAS numero	7440-59-7

Ominaisuudet

Vaarojen tunnistaminen: Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa tukehtumisen

Räjähdyksrajat: ei syttyvä


Suojautuminen: Varmista riittävä ilmanvaihto



Kaasupullot

Venttiilikierre:
W 24,32 x 1/14", oikea, ulkokierre, DIN 10

Kauluksen väri:
ruskea (RAL 8008)



Tuotespesifikaatiot

Puhtaus (% Til.abs)	Muut komponentit (ppm-v)	Toimitusmuoto	Pakkaustyyppi ja koko	Paine	Sisältö	Tuotenumero
He						
≥ 99,996 %	H ₂ O (5 bar) ≤ 5					
	O ₂ ≤ 5					
	N ₂ ≤ 20					

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tässä tuotelehtisessä esitetyt tiedot ovat yleisluonteisia eikä niissä ole otettu huomioon mitään tiettyjä tai paikallisia olosuhteita tai määräyksiä eikä niitä myöskään voida pitää suosituksina. AIR LIQUIDE ei vastaa tämän tuotelehtisen sisältämistä tiedoista niiden kattavuudesta, niiden käytöstä tai käytön seurauksista eikä anna mitään (suoria tai epäsuoria) takuita.